



Ansaug- und Filtersystem

Hepair 2000 bietet eine dreifache Filterstufe [G4 + M5 + HEPA H13], die alle Partikel zurückhält, indem sie sie nach ihrer Dicke mit den verschiedenen Modulen auswählt. Sein kompaktes und robustes Design mit Rädern und seitlichen Griffen ermöglicht eine bessere Tragbarkeit und Manövrierbarkeit innerhalb der Einrichtungen.



ANWENDUNGEN

RUNDE
LEITUNG

GEWEBEL-
LEITUNG


ECKIGE
LEITUNG

ABSCHNITT
200 BIS
800 mm

Dreifach-Filterung:
Vorfilter + M5-Filter
+ H13-Absolutfilter



OPTIONALES ZUBEHÖR



ANSAUGSCHLAUCH.
Ø160 mm, 3 m
Länge

AC3101308



AUSZIEHBARER STOC
Für Saugschlauch. Ausziehbar
von 160 bis 290 cm. 1 Stück.

AC3101303

VERBRAUCHSMITTEL



DICHTER VORFILTER
G4.
10 units
AC3101305



VORFILTER M5.
AC3101306



HEPA13-FILTER.
AC3101309

TECHNISCHE MERKMALE **hepair₂₀₀₀**

Stromversorgung	230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz
Luftmenge und maximaler Unterdruck	2000 m3/h 1177,2 cfm
Maximale Depression	2500 Pa - 0,36 psi
Dreifach-Filtration	Grobfilter G4 Vorfilter M5 HEPA H13 Filter
Trennungsgrad	>99%
Motorleistung	880 W
Geräuschpegel	72 dB
Dimensions [L x B x H]	611 x 590 x 943 mm 24 x 23 x 37 inches
Gesamtgewicht mit Filtern	80 kg / 176,37 lb