

hepair 6000

Ansaug- und Filtersystem

Hepair 2000 bietet eine dreifache Filterstufe [G4 + M5 + HEPA H13], die alle Partikel zurückhält, indem sie sie nach ihrer Dicke mit den verschiedenen Modulen auswählt. Sein kompaktes und robustes Design mit Rädern und seitlichen Griffen ermöglicht eine bessere Tragbarkeit und Manövrierbarkeit innerhalb der Einrichtungen.




ANWENDUNGEN ▼



ABSCHNITT
300 BIS
1200 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR ▼



ANSAUGSCHLAUCH
Ø300 mm - 5 m lang

AC3101321




BEUTELFILTER F7

AC3101316



ADAPTER "Y" Ø300. PFür
die Montage der Muffe
in quadratischen und
runden Kanälen.

AC3101406



ANSAUGSCHLAUCH
Ø400 mm - 5 m lang

AC3101320



ABSOLUTFILTER
HEPA 13

AC3101317



ADAPTER "Y" Ø400. Für
die Montage der Muffe
in quadratischen und
runden Kanälen.

AC3101405

Dreifach-Filterung:
Vorfilter + M5-Filter
+ H13-Absolutfilter



TECHNISCHE MERKMALE **hepair₆₀₀₀**

Versorgung	230 V / 50-60 Hz 110 V / 50-60 Hz
Leistung	6200 m3/h / 3200 cfm
Durchflussmenge mit Filtern F7	5350 m3/h / 2000 cfm
Durchflussmenge mit H13-Filter	4800 m3/h / 1800 cfm
Max. Unterdruck	1300 Pa / 0,2 psi
Filtrationsgrad 1	F7
Filtrationsstufe 2	H13
Partikelfilterungsrate	>99%
Motorleistung	1250 W
Stromverbrauch	5,6 A // 11,2 A
Geräuschpegel	80 dB
Abmessung [L x B x H]	670 x 750 x 1300 mm 26,4 x 29,5 x 51,2 inch
Gewicht ohne Filter	80 kg / 176 lb
Gewicht mit Filter	100 kg / 220 lb



VAKUUMSYSTEME IN KANÄLEN