

Pneumatische Bürstgeräte für Luftkanäle

Die perfekte Ausrüstung für mittelgroße Kanäle.

Die exklusive ProAxis-Technologie verhindert den Bruch der rotierenden Welle.

Dank **der optionalen Fernbedienung** kann die Reinigung von einer einzigen Person durchgeführt werden.

Mit automatischer Umschaltung der Bürstendrehrichtung, die Reinigungszeit erleichtert und beschleunigt.

Visiopro [Opcional] Videoinspektionssystem, das die Beobachtung und Aufzeichnung während der Reinigung ermöglicht. Die Kamera ist in den Schlauch integriert. Die Selbstnivellierung sorgt für stets horizontale Bilder. Inklusive Bildschirm mit Gurtzeug und Tragetasche.

Bürsten

Mit verschiedenen Materialien und Größen je nach Bedarf. Zweireihige Bürsten für effektive effektive Reinigung in quadratischen Kanälen.

Für Kanäle bis zu **600** mm

Schlauchlänge

ELEKTRISCH

15 m Mit VISIOPRO

20 m Keine VISIOPRO

LED-Anzeige

Zeigt den Status des Geräts an.

HMI-Bildschirm

Steuerung des Geräts mit einem Finger.



Einstellbar:

- Drehrichtung.
- Automatische Änderung der Drehrichtung.
- Geschwindigkeit der Rotation.





OPTIONALES ZUBEHÖR 🔻



FERNBEDIENUNG FÜR DAS HANDGELENK

AC3303605

AC3101500



VISIOPRO. Visualisierungssystem, Gurtzeug, Kamera und Tragetasche. SV3331037 SV-ROT



PSCHUTZ VOR SCHLAUCHBRUCH.

AC3303112

VERBRAUCHSMITTEL

ZENTRIERVORRICHTUNG.

Fixiert die Bürste in der Mitte des Kanals.



PACKUNG MIT 5 QUADRATISCHEN NYLON-KANALBÜRSTEN.

Ein Kern und zwei Reihen von Bürsten unterschiedlicher Größe. Ø250 | 300 | 350 | 400 | 500 mm CP2300510



PACKUNG MIT 5 FEINEN NYLONBÜRSTEN. Für die Wartung

und empfindliche Reinigung von Kanälen. Ø200 | 250 | 300 | 350 | 400 mm

CP2300505



MOPP BÜRSTE.

Ø 150-300 mm CP5150300 Ø 300-500 mm CP5300500 Ø 500-600 mm CP5500800

ADAPTER-SATZ AC6470060



FERNBEDLENUNG FÜR DAS HANDGELENK

Ermöglicht die Steuerung des Geräts durch einen einzigen Bediener (optional).

TECHNISCHE MERKMALE

rotair

TECHNISCHE MERKMALE (OCOI)	
Stromversorgung	230V 50Hz - 60Hz 110V 50Hz - 60Hz
Motorleistung	370 W max.
Drehgeschwindigkeit des Motors	0 - 3000 r.p.m.
Arbeitsgeschwindigkeit:	0 - 500 rpm
Geräuschpegel	< 70 dB
Bedienfeld	HMI-Bildschirm
Drehrichtung	Rechts Links
Kontrollsystem	Elektrisch
Länge der Schläuche	15 m 49 ft (con VISIOPRO) 20 m 66 ft (sin VISIOPRO)
Abmessungen (L x B x H)	Rostfreier Stahl und HDPE
Abmessungen (L x B x H)	992 x 365,5 x 962 mm 39 x 14,39 x 38 inch
Gewicht	60 kg 132 lb

