

hepair
2000

Sistema de aspiración y filtración

Hepair 2000 ofrece una triple etapa de filtrado [G4 + M5 + HEPA H13], que retendrá todas las partículas, decantándolas por su grosor con los diferentes módulos.

Su diseño compacto y robusto con ruedas y asas laterales, te facilita una mejor portabilidad y maniobrabilidad dentro de las instalaciones.



APLICACIONES ▼

CONDUCTO CIRCULAR

CONDUCTO FIBRA


CONDUCTO CUADRADO

SECCIÓN 200 a 800 mm

Triple filtración
prefiltro G4 +
filtro bolsas M5 +
H13 filtro absoluto



ACCESORIOS OPCIONALES ▼



MANGA ASPIRACIÓN.
Ø160 mm, 3,33 m longitud

AC3101319



ADAPTADOR AL CONDUCTO PARA MANGA Ø160 mm

AC3101404

CONSUMIBLES ▼



PREFILTRO G4
10 unidades

AC3101305



FILTRO DE BOLSAS M5

AC3101306



FILTRO ABSOLUTO HEPA13

AC3101309

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **hepair**₂₀₀₀

Alimentación eléctrica	230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz
Caudal máximo	2000 m3/h 1177,2 cfm
Depresión máxima	2500 Pa - 0,36 psi
Triple filtración 3 F	Prefiltro G4 Filtro bolsas M5 Filtro absoluto HEPA H13
Grado de separación	>99%
Potencia de motor	880 W
Nivel sonoro	72 dB
Dimensiones [L x A x Al]	611 x 590 x 943 mm 37 x 23 x 24 inches
Peso	80 kg / 176,37 lb

