

ecoil

Système portable de nettoyage des serpentins par injection de mousse active et rinçage

Pour un nettoyage efficace des serpentins de climatisation délicats, tant dans les unités extérieures de "condensation" que dans les unités intérieures d'"évaporation" (splits, ventilo-convecteurs).



ACCESSOIRES INCLUS ▼



BATTERIE LI-Ion. 96Wh
1 heure d'autonomie.
AC3303419



CHARGEUR DE BATTERIE. lithium 4,5A
AC3303601



BOUCHE 40. Pour rincer et nettoyer.
370004007



PISTOLET.
AC3303344



TUYAU SPIRALE.
AC3303108

ACCESSOIRES EN OPTION ▼



KIT ACCESSOIRES. 3 tiges de 30 cm attachables, 2 buses de 45° et 90°.
AC3303305



Protection et collecte de liquides pour le nettoyage des cassettes.
AC3303330



Protection et collecte des liquides de nettoyage [paroi séparée]
AC3303329

CONSOMMABLES ▼



COILFOAM. Dégraissant alcalin de haute efficacité pour les serpentins climatisation sans traitement. Conteneur de 10 litres.
PQ8400106



COILNET. Dégraissant alcalin de haute efficacité pour les serpentins de climatisation. Conteneur de 10 litres.
PQ8400105



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ecoil

Alimentation	Batterie Li-ion 6600mAh [97,68Wh]
Tension nominale de la batterie	14,4V
Temps de charge de la batterie	90 min
Pression de sortie maximale	6,9 bar
Débit de sortie maximal	6 l/min
Capacité du réservoir d'eau	10 l
Dimensions [L x P x H]	419 x 200 x 492 mm 16,50 x 7,87 x 19,37 inches
Poids à vide [avec batterie]	8,5 kg // 18,74 lb
Longueur du tuyau	2 m // 6,56 ft
Niveau sonore	60 dB
Matériaux	Polyéthylène UV8, HDPE et tissu