



hepair
6000

La solution definitive en aspiration négative pour le nettoyage des conduits

Cet aspirateur de pression négative offre une puissance d'aspiration de 6200m³/h de debit maximal, ce qui permet d'affronter tous les travaux les plus exigeants, quels qu'ils soient.


Il dispose d'un variateur intégré pour adapter l'aspiration d'air à la consommation de la sortie, optimisant ainsi la puissance de l'équipement.

Hepair 6000 est un aspirateur monophasé qui peut être branché sur n'importe quelle prise de courant. Vitesse, polyvalence et puissance dans un seul équipement.

APPLICATIONS ▼




ACCESSOIRES OPTIONNELS ▼



TUYAU D'ASPIRATION Ø300 mm
5 m de longueur

AC3101321



TUYAU D'ASPIRATION Ø400 mm
5 m de longueur

AC3101320



DÉCANTATION TUYAU.
Forme en T, réservoir de 120 l. Tuyau de 2,5 m Ø400 mm inclus.

AC3101322



FILTRE DE SACS F7

AC3101316



FILTRE ABSOLU HEPA 13

AC3101317



ADAPTATEUR "Y" Ø300.
Pour le montage du manchon dans les gaines carrées et circulaires.

AC3101406



ADAPTATEUR "Y" Ø400.
Pour le montage du manchon dans les gaines carrées et circulaires.

AC3101405

Transport facile, tant à l'horizontale qu'à la verticale



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES **hepair₆₀₀₀**

Alimentation électrique	230 V / 50-60 Hz 110 V / 50-60 Hz
Débit maximum	6200 m³/h / 3200 cfm
Débit avec filtre F7	5350 m³/h / 2000 cfm
Débit avec filtre H13	4800 m³/h / 1800 cfm
Dépression maximale	1300 Pa / 0,2 psi
Niveau de filtrage 1	F7
Niveau de filtrage 2	H13
Degré de séparation	>99%
Puissance du moteur	1250 W
Consommation électrique	5,6 A // 11,2 A
Niveau sonore	80 dB
Dimensions [L x P x H]	670 x 750 x 1300 mm 26,4 x 29,5 x 51,2 inch
Poids sans filtres	80 kg / 176 lb
Poids avec filtres	100 kg / 220 lb