

rotair

Équipement électrique de nettoyage de conduits

Parfait pour les conduits de taille moyenne.

La technologie exclusive **ProAxis** prévient la rupture de l'arbre rotatif.

La télécommande en option permet d'effectuer le nettoyage par un seul opérateur.

Intègre la fonction de **changement automatique du sens de rotation de la brosse**, qui facilite et réduit le temps de nettoyage.

VISIOPRO [Optionnel]

Système d'inspection vidéo qui permet de **visualiser** et d'**enregistrer** lors de l'exécution du nettoyage.

La caméra est attachée au tuyau.

Comme il est **auto-nivelant**, il fournit des images horizontales à tout moment.

Comprend un **écran de visualisation** avec un **harnais** et un **étui de transport**.

Brosses

Avec différents matériaux et tailles selon les besoins. Brosses à double rangée pour un nettoyage efficace des conduits rectangulaires.

Indicateur LED

Montre l'état de la machine.

ELECTRIQUE

Pour les gaines jusqu'à

600 mm


Longueur du tuyau

15 m Avec VISIOPRO

20 m Sans VISIOPRO

Écran IHM

Tout le contrôle avec un seul doigt



Regule:

- Sens de rotation.
- Echange automatique du sens de rotation.
- La vitesse de rotation.



ÉQUIPEMENT DE BROSSAGE POUR LES CONDUITS



ACCESSOIRES EN OPTION



TÉLÉCOMMANDE
AU POIGNET

AC3303605



VISIOPRO. Système de visualisation, harnais,
caméra et valise de transport.

SV3331037 SV-ROT



TÉLÉCOMMANDE A POIGNET

Accessoire optionnel permettant le
contrôle de l'équipement avec
un seul ouvrier



CENTRAGE. Fixe la
brosse au centre du
conduit.

AC3101500



PROTECTEUR ANTI
RÉSIDUS DE TUYAU

AC3303112

CONSOMMABLES



PACK 5 BROSSES EN
NYLON DUCT CARRÉ.

Rangée de brosses de
différentes tailles: Ø250 |
300 | 350 | 400 | 500 mm


CP2300510



PACK DE 5BROS-
SES EN NYLON FIN.

Pour l'entretien et le
nettoyage délicat des
conduits.
Ø200 | 250 | 300 | 350
| 400 mm

CP2300505



BROSSE MOP.

Ø 150-300 mm
CP5150300
Ø 300-500 mm
CP5300500
Ø 500-600 mm
CP5500800

KIT D'ADAPTATEUR.

AC6470060

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES **rotair**

Alimentation électrique	230V / 50Hz - 60Hz 110V / 50Hz - 60Hz
Puissance du moteur:	370 W max.
Vitesse de rotation du moteur:	0 - 3000 r.p.m.
Vitesse de travail:	0 - 500 rpm
Niveau sonore:	< 70 dB
Panneau de contrôle:	Écran HMI
Direction de rotation	Droite Gauche
Système de contrôle	Électrique
Longueur du tuyau:	15 m 49 ft [con VISIOPRO] 20 m 66 ft [sin VISIOPRO]
Matériel de la structure:	Acier inoxydable et HDPE
Dimensions [L x P x H]	992 x 365,5 x 962 mm 39 x 14,39 x 38 inch
Poids	60 kg // 132 lb

