hepair

Sistema di aspirazione e filtrazione della polvere


Hepair 2000 offre un triplo stadio di filtraggio [G4 + M5 + HEPA H13], che tratterrà tutte le particelle, scegliendole in base al loro spessore con i diversi moduli. Il suo design compatto e robusto con ruote e maniglie laterali, facilita una migliore portabilità e manovrabilità all'interno degli impianti.













EXTRA OPZIONALI



TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE. Ø160 mm 3,3 m di lunghezza.



PUNTELLO AD ESPANSIONE Per tubo flessibile di aspirazione da 160 cm a 290 cm di altezza.[1 unità]. AC3101303



AC3101308



THICK PREFILTER G4 10 units.

AC3101305

AC3101306



HEPA13 FILTER

AC3101309

CARATTERISTICHE TECNICHEPOII 2000

| Supply voltage | 230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz |
|-----------------------------|---|
| Portata massima | 2000 m3/h 1177,2 cfm |
| Depressione massima | 2500 Pa - 0,36 psi |
| Tripla filtrazione 3 F | Prefiltro G4 Filtro M5 Filtro assoluto HEPA H13 |
| Grado di separazione | >99% |
| Potenza del motore | 880 W |
| Livello di rumore | 72 dB |
| Dimensioni (Lu x La x A) | 611 x 590 x 943 mm 24 x 23 x 37 inches |
| Peso | 80 kg / 176,37 lb |
| | |



BAG FILTER M5

