

hepair 6000

Aspirazione negativa per la pulizia del condotto dell'aria


Questo aspirapolvere a pressione negativa offre un potere di aspirazione di 6200 m³/h di portata massima, che consente di assumere tutti i lavori, non importa quanto siano impegnativi. Ha un variatore integrato per adattare l'aspirazione di aria al consumo dell'uscita, ottimizzando quindi la potenza dell'attrezzatura. Hepar 6000 è un aspirapolvere monofase che permette di collegare a qualsiasi presa di corrente. Velocemente, versatilità e potenza in un'unica unità. Il suo design è compatto per facilitare la sua totale impermeabilità. Può essere trasportato sia orizzontalmente che verticalmente, e può essere utilizzato per condotti da 200mm a 1200mm.



APPLICAZIONI ▼




EXTRA OPZIONALI ▼



TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE
Ø300 mm - 5 m

AC3101321



TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE
Ø400 mm - 5 m

AC3101320



DECANTER. Forma a T, serbatoio da 120 l. Tubo flessibile da 2,5 m Ø400 mm incluso.
AC3101322




FILTRO A MANICHE F7

AC3101316




FILTRO ASOLUTO HEPA 13

AC3101317



ADATTATORE "Y" Ø300.
Per il montaggio del manicotto in condotti quadrati e circolari.

AC3101406



ADATTATORE "Y" Ø400.
Per il montaggio del manicotto in condotti quadrati e circolari.

AC3101405

Facile da trasportare, sia orizzontalmente che in verticale



CARATTERISTICHE TECNICHE **hepair**₆₀₀₀

Voltaggio	230 V / 50-60 Hz 110 V / 50-60 Hz
Portata massima	6200 m ³ /h / 3200 cfm
Portata con filtri F7	5350 m ³ /h / 2000 cfm
Portata con filtri H13	4800 m ³ /h / 1800 cfm
Depressione max	1300 Pa / 0,2 psi
Livello di filtrazione 1	F7
Livello di filtrazione 2	H13
Grado di separazione	>99%
Potenza del motore	1250 W
Consumo di corrente	5,6 A // 11,2 A
Livello di rumore	80 dB
Dimensioni [Lu x La x A]	670 x 750 x 1300 mm 26,4 x 29,5 x 51,2 inch
Peso [senza filtri]	80 kg / 176 lb
Peso [con filtri]	100 kg / 220 lb

