peboil

A solução final em sucção negativa para limpeza de condutas

O Hepair 6000 é a solução de aspiração negativa final para a limpeza de condutas de ar e sistemas de ar condicionado.

Este aspirador de pó de pressão negativa oferece uma potência

de aspiração de 6200 m³/h de fluxo máximo, o que lhe permite enfrentar todos os trabalhos, por mais exigentes que sejam. Possui um variador integrado para adaptar a aspiração de ar ao consumo de energia da tomada, optimizando assim a potência do equipamento.

O Hepair 6000 é um aspirador monofásico que pode ser ligado a qualquer tomada eléctrica. Velocidade, versatilidade e potência numa única unidade.











AC3101320

EXTRAS OPCIONAIS V



DECANTADOR MANGA.

Forma de "T" que termina

num depósito de 120 l.

AC3101322

MANGUEIRA DE SUÇÃO MANGUEIRA DE Ø300 mm - 5 m longitud SUCÃO

Ø400 mm - 5 mlongitud

AC3101321



FILTRO DE BOLSAS F7

AC3101316



ADAPTADOR "Y" Ø400.

Para a montagem da manga em condutas quadradas e circulares.

AC3101405



FILTRO ABSOLUTO

HEPA 13

AC3101317

ADAPTADOR "Y" Ø300.

Para a montagem da manga em condutas quadradas e circulares.

AC3101406

Fácil de transportar, ambos horizontalmente como verticalmente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS hepair....

Alimentação elétrica	230 V / 50-60 Hz 110 V / 50-60 Hz
Caudal máximo	6200 m3/h / 3200 cfm
Caudal con filtro F7	5350 m3/h / 2000 cfm
Caudal con filtro H13	4800 m3/h / 1800 cfm
Depressão máxima	1300 Pa / 0,2 psi
Nivel de filtración 1	F7
Nível de filtração 2	H13
Grau de separação	>99%
Potência do motor	1250 W
Consumo de corriente	5,6 A // 11,2 A
Nivel de ruido	80 dB
Dimensões C x L x A)	670 x 750 x 1300 mm 26,4 x 29,5 x 51,2 inch
Peso sem filtros Peso com filtros	80 kg / 176 lb 100 kg / 220 lb

