

rotair

Equipamento eléctrico para limpeza de condutas

A ferramenta perfeita para condutas de tamanho médio.

Incorpora a tecnologia única **ProAxis** que impede que o eixo rotativo se parta.

O **controlo remoto opcional** permite a limpeza por um só homem.

Incorpora a **função de mudança automática de direcção de rotação da escova** **rotação das escovas**, o que facilita e acelera os tempos de limpeza.



Escovas

Com diferentes materiais e tamanhos, conforme necessário. Escovas de duas filas para uma limpeza eficaz em condutas quadradas.



Indicador LED

Mostra o estado da máquina.

ELÉCTRICO

Para condutas até

600 mm


Comprimento da mangueira

15 m Com VISIOPRO

20 m Sem VISIOPRO

Ecrã IHM

Todo o controlo com apenas um dedo



Ajustar:

- Direcção de rotação.
- Mudança automática do sentido de rotação.
- Velocidade de rotação.



EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE CONDUTAS



ACESSÓRIO OPCIONAL



CONTROLO REMOTO DO PULSO

AC3303605



CENTRADOR. Fixa a escova no centro da conduta.

AC3101500



VISIOPRO. Sistema de visualização, arnês, câmara fotográfica e mala de transporte.

SV3331037 SV-ROT



PROTECTOR DE RUPTURA DE MANGUEIRAS

AC3303112


CONSUMIBLES



PACK 5 ESCOVAS DE NYLON COM CON-DUTAS QUADRADAS.

Um núcleo e duas filas de pincéis de tamanhos diferentes. Ø250 | 300 | 350 | 400 | 500 mm

CP2300510



PACK 5 ESCOVAS DE NYLON FINO. Para-

manutenção e limpeza de condutas delicadas. Ø200 | 250 | 300 | 350 | 400 mm

CP2300505



ESCOVA MOP.

Ø 150-300 m
CP5150300
Ø 300-500 m
CP5300500
Ø 500-600 m
CP5500800

KIT ADAPTADOR.

AC6470060



CONTROLO REMOTO DO PULSO

Acessório opcional que permite que o equipamento seja controlado por um único operador. [Opcional].

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **rotair**

Fornecimento de energia	230V / 50Hz - 60Hz 110V / 50Hz - 60Hz
Potência do motor	370 W max.
Velocidade rotacional do motor	0 - 3000 r.p.m.
Velocidade de trabalho	0 - 500 rpm
Nível de som	< 70 dB
Painel de Controlo	Ecrã HMI
Direcção de rotação	Direita Esquerda
Sistema de controlo	Electrico
Comprimento da mangueira:	15 m 49 ft [com VISIOPRO] 20 m 66 ft [sem VISIOPRO]
Material de estrutura	Aço inox e HDPE
Dimensões [C x L x A]	992 x 365,5 x 962 mm 39 x 14,39 x 38 inch
Peso:	60 kg // 132 lb



EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE CONDUTAS